

Procédure de détartrage



WC suspendu Japonais Suspens Crystal Ultimate



Révision 2026




WC suspendu Japonais Suspens Crystal Ultimate

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos abattants est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un préfiltre disponible sur notre site web. Ceci n'empêche toutefois pas la nécessité d'effectuer cette procédure de détartrage tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce pour assurer le bon fonctionnement du produit sur le long terme.


ATTENTION : Une fois la procédure lancée, il est impossible de l'arrêter avant la fin du cycle.

1. Ouvrez le panneau décoratif en le soulevant par le haut.



2. Appuyez longuement sur le bouton « Détartrage » pour activer le programme de détartrage. La buse s'autonettoie pendant le processus de vidange, lorsque l'eau s'écoule, les toilettes émettent un BIP sonore pour rappeler d'ajouter du détartrant.

3. Retirez le bouchon en caoutchouc et versez environ 40ml de produit détartrant, type Sanytol. Le TopToilet émet un signal sonore pendant l'ajout du produit. Arrêtez l'ajout lorsque vous entendez un long BIP.



4. Veuillez alors approcher le verre que vous aurez préparé au premier paragraphe et plonger la tête de buse dedans comme sur la photo ci-contre.

Le liquide détartrant sera alors aspiré et la buse retournera dans son logement.

Si la buse ne rentre pas dans son logement cela signifie qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. Remplissez à nouveau le verre d'eau et la buse aspirera jusqu'à ce que le réservoir soit assez plein. La buse rentrera dans son logement.

Le liquide sera alors automatiquement envoyé circuler dans les différentes parties internes à l'appareil de manière à dissoudre le calcaire.

