

Procédure de détartrage



WC monobloc Japonais Luxe Sapphire et Diamond/Diamond Plus



Révision 2026



WC monobloc Japonais Luxe Sapphire et Diamond/Diamond Plus

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos abattants est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un préfiltre disponible sur notre site web. Ceci n'empêche toutefois pas la nécessité d'effectuer cette procédure de détartrage tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce pour assurer le bon fonctionnement du produit sur le long terme.

ATTENTION : Une fois la procédure lancée, il est impossible de l'arrêter avant la fin du cycle.

1. Débranchez le cordon d'alimentation et fermez l'arrivée d'eau.
2. Soulevez l'abattant comme le montre la photo.



3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et les deux autres distribuant les jets de la chasse d'eau vers le haut de la cuvette et le jet de fond de cuve. Attention : les pas de vis étant en plastique, il convient de n'utiliser une clef **QUE POUR BLOQUER OU DEBLOQUER** l'écrou (un quart de tour maximum), il convient toujours de visser et de dévisser à la main jusqu'à retirer le tuyau ou bien jusqu'au point de blocage lors du remontage. L'écrou doit se dévisser et se visser sans effort sinon vous risquer d'endommager les pas de vis. **Repérez bien sur quelle entrée de la vanne chacun des tuyaux est branché afin de ne pas les rebrancher de manière inverse.**



4. Posez l'abattant retourné sur une surface douce afin de ne pas le rayer, puis retirez le bouchon du réservoir. Vidangez ce réservoir à moitié en penchant l'abattant au-dessus de la cuvette.



5. Reposez l'abattant    l'envers et versez dans le r  servoir environ 50ml de produit anticalcaire liquide pour machine    laver style AntiKal ou Sanytol. Utilisez un entonnoir ou quelque chose de similaire afin de ne pas r  pandre le produit anticalcaire (abrasif) sur l'abattant. Remettez le bouchon en place jusqu'   la but  e pour assurer l'  tanch  it   (un peu plus qu'un quart de tour).
6. R  installez l'abattant sur la cuvette et rebranchez les trois tuyaux d'eau d  branch  s pr  alablement puis ouvrez l'eau et l'  lectricit  .
7. D  clenchez le d  tecteur de pr  sence avec un chiffon humide de mani  re    ce que le remplissage du r  servoir se compl  te et que l'eau se mette    chauffer.
8. Laissez reposer avec le chauffage de l'eau    puissance maximum pendant quelques minutes
9. Entourez la c  ramique d'un film plastique afin de ne pas arroser partout et, toujours avec le chiffon humide positionn      l'endroit du d  tecteur de pr  sence, faites fonctionner les deux fonctions de lavage 5 secondes, 2 ou 3 fois avec quelques secondes d'intervalle, afin que le produit se diffuse dans la buse.
10. Laissez reposer une dizaine de minutes et renouvelez l'op  ration du point 9.
11. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille    ins  rer dans les trous de la buse pour nettoyer davantage les   ventuels r  sidus de calcaire. Pour ce faire, enlevez le chiffon humide du d  tecteur de pr  sence et appuyez sur le bouton de lavage avant ou arri  re alors que personne n'est assis sur la cuvette. La buse sortira alors et restera sortie pendant 3 minutes environ, vous permettant de la nettoyer.
12. Si n  cessaire, renouvelez toutes les op  rations    partir du d  but. Il est tout    fait possible qu'il faille renouveler les op  rations plusieurs fois si l'abattant est tr  s encrass   par du calcaire.
En dernier ressort, renouvelez les op  rations 2    8 en ne faisant fonctionner les deux fonctions de lavage qu'une ou deux fois (pour que le produit se diffuse bien dans tout le circuit) et laissez agir toute la nuit, puis renouvelez les op  rations du paragraphe 9.
Si la situation ne s'am  liore pas, il est probable que votre abattant et ses   l  ments internes sont trop contamin  s par le calcaire. Dans ce cas, veuillez-nous contacter. Nous vous demanderons probablement de d  monter l'abattant en suivant un tutoriel que nous vous enverrons afin de nous adresser une photo montrant l'  tat des tuyaux internes afin que nous avisions de la suite    donner.

ATTENTION : A l'issue des op  rations de d  tartrage, Il est imp  ratif de vidanger compl  tement le r  servoir de tout r  sidu de produit anticalcaire en effectuant un lavage avant et un lavage arri  re sans que personne ne soit assis et ce pendant au moins trois cycles de lavage de 3 minutes chacun avant de r  utiliser le produit pour vous laver.

Nous ne saurions   tre tenu pour responsables d'  ventuelles blessures r  sultant d'une utilisation du produit pr  alablement    l'avoir compl  tement purg  .